APO-0404PT-14A
4K2K HDMI 4x4 マトリックススイッチ

概要

APO-0404PT-14A HDMI マトリックススイッチは、HDMI 1.4 準拠で 4x4 構成のマトリックススイッチです。押しボタンスイッチ、赤外線リモコン、RS232、Ethernet LAN から入力を高速に切替えできます。

特徴

- 4 入力 x 4 出力の HDMI 1.4 準拠のマトリックススイッチ
- シームレスで高速なスイッチを実現
- 4K2K@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz などの HDMI ビデオをサポート
- ビデオ転送バンド幅は、340 MHz で、データ転送レートは、最大 10.2 Gbps
- 各出力ポート毎に 3.5mm アナログオーディオ出力が可能
- 各種デジタルオーディオ（DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM 7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD）をサポート
- HDCP 1.4 をサポート
- HDMI 入出力は、24AWG HDMI 標準ケーブルにて最大 10m 延長可能
- 赤外線リモコン、押しボタンスイッチ、RS232 または Ethernet LAN から入力切替え
- IR 制御延長端子と付属の IR センサーを使って、IR リモコンからの制御距離を延長が可能
- 付属の制御ソフトウェアまたはユーザ独自のプログラムにて RS232 または LAN を介してリモート制御が可能
- 複数の接続状況の保存や呼び出し機能
- 豊富な EDID 制御機能
- DVI-D シングルリンク入力と HDMI/DVI 変換による DVI 入力のディスプレイをサポート
- 19 インチラック搭載型で 1U
- 電源 OFF での状態保存機能
- 無償保証期間は、1 年間

APO-0404PT-14A 外観

付属品

5V 電源アダプタ　RS232 ケーブル　IR 赤外線延長ケーブル　IR リモコン

主仕様

HDMI　入力		HDMI x4
HDMI　出力		HDMI x4
ビデオ解像度		4K2K(3840x2160@30Hz), 1920x1200@60Hz, 1920x1080@60Hz, 1080p 3D@60Hz etc.
HDMI		HDMI 1.4 準拠 HDCP 1.4 準拠
HDMI 接続ケーブル		AWG24 の HDMI ケーブルで、入力、出力共に最大 10m
デジタルオーディオ		DTS-HD/Dolby-true HD、LPCM7.1
設定/切替え制御		赤外線リモコンと押しボタンスイッチ、RS232/LAN を介した PC からのリモート制御
コネクタ＆スイッチ	HDMI OUT	HDMI タイプ A メス x 4
	HDMI IN	HDMI タイプ A メス x 4
	オーディオ出力	アナログオーディオ用 3.5mm ピンジャック x 4
	RS232	DB9F （115200 bps, 8 ビット、パリティ無し、ストップ 1 ビット）1.3m ケーブルが付属
	RJ45	100Mbps　Ethernet
	選択スイッチ	12 個の押しボタンスイッチ（入力選択 x4、出力選択 x4、機能スイッチ x6）
	機能スイッチ	6 個（All, Lock, EDID, Enter, Scene, Clear）
	電源スイッチ	ON/OFF トグルスイッチ
	電源入力ピン	電源アダプタからの DC5V 2A 入力ピン
	IR	赤外線リモコン用受光センサー
	IR 入力コネクタ	IR 入力用 3.5mm ピンジャック　1.2m IR ケーブルが付属
表示	LCD LED	16 桁 2 行表示の LCD：スイッチステータスの表示用 電源 LED、IR LED
入力電源		電源アダプタ　AC100～240V 0.8A 50/60 Hz , DC5V 2A
消費電力		24W (Max)
サイズ		437(W) x 236(D) x 44(H) mm
質量		2.0 Kg
動作温度		0℃～40℃(注)
保存温度		-10℃～+50℃
相対湿度		10～90 %　(結露なし)
保証期間		1 年

発注型番

APO-0404PT-14A	HDMI 4x4 マトリックススイッチ（リモコン、電源アダプタ、IR センサーケーブル、RS232 ケーブルを含む）

販売元

ピアコム株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-11-12
日本橋水野ビル 7F

Mail：sales@peercom.jp　http://www.peercom.jp

販売代理店