

B051-000

IP リモートアクセスユニット



概 要

TrippLite 社の B051-000 IP リモートアクセスユニットは、直接接続したコンピュータ/サーバ、TrippLite 社の B072-008-1/B072-016-1 CAT5 8/16 ポート KVM スイッチに接続した複数コンピュータを、LAN/WAN を介してリモートから BIOS レベルで制御できます。

ユーザは、Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari などの Web ブラウザを使って、簡単にリモートサーバを制御できます。

特 徴

- リモートコンピュータ/サーバを Ethernet LAN/WAN を介してリモートから制御可能
- 全ての主要 OS をサポート
- TrippLite 社の B072-008-1 などの KVM スイッチと接続し、複数コンピュータをリモートから制御可能
- リモートサーバに対して、最大 32 ユーザが同時にアクセス可能
- Administrator、User などマルチレベルユーザアクセス機能
- リモートサーバに対する BIOS レベルのアクセスが可能
- 複数ユーザによる同時アクセスや排他的に占有アクセスすることが可能
- ビデオ解像度は、最高 1600 x 1200@60Hz で、24 ビットカラーをサポート
- スクリーンショット機能
- 外部ログサーバにてイベントログを収集可能
- RADIUS, LDAP, LDAPS, MS Active Directory 認証をサポート
- 3rd パーティの CA 証明書の取り込みをサポート
- Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari などの Web ブラウザから簡単にアクセス可能
- 付属の専用のアプリケーションにより、Web ブラウザを使用しなくてもコンピュータへアクセス可能
- 128 ビット SSL や 256 ビット AES など最新の暗号技術をサポート
- 10/100 Mbps Ethernet をサポート
- IPv4 と IPv6 の両方をサポート
- RS232 シリアルデバイスをサポート
- USB 1.1/2.0 での仮想メディア機能により、リモートサーバへのアプリケーションインストールが簡単
- 付属のラックマウントキットを使い、ラックに搭載可能
- ファームウェア更新が可能。
- 1 年間無償保証



B051-000 前面と背面



付属ケーブル



付属ラックマウントユニット

仕様

O/S	全ての主要 OS と互換
解像度	1600 x 1200 @60Hz max 24ビットカラー
Ethernet	10/100 Mbps IPv4 および IPv6 をサポート
アクセス	専用アプリケーションまたは Web ブラウザ (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Netscape など)
サポート暗号	1024 ビット RSA, 56 ビット DES, 168 ビット 3DES, 256 ビット AES, 128 ビット SSL
サポート認証	RADIUS, LDAP, LDAPS, Microsoft Active Directory
サポートユーザ	最大 64 ユーザ (最大 32 ユーザまでの同時アクセスが可能)
仮想メディア	USB 1.1 および USB 2.0 メディアをサポート
接続コネクタなど	PC/KVM ポート : HD18 メス PS/2-USBコンソールポート : HD18 メス RS232ポート : DB9M x 1 Power : DC ピンジャック LAN : RJ45 x 1 Virtual Media : ミニUSB 5ピン タイプB メス RESET : 押しボタンスイッチ (多用途スイッチ)
入力電源	100~240VAC 50/60Hz 0.5A DC5.3V 2.4A
消費電力	6.3W
サイズ(mm)/質量	25(H) x 81 (D)x 200(W) mm 0.5 Kg
動作温度	0°C~50°C
相対湿度	~80% (結露なし)

発注型番

B051-000	IP リモートアクセスユニット (ラック搭載キット、コンソールケーブル、KVM ケーブル、電源アダプタを含む)
B072-008-1	(オプション) 8ポート NetCommander CAT5 KVM スイッチ (シリアルケーブル、PS2/USB コンバータ、ラック取付けキット付属)
B072-016-1	(オプション) 16ポート NetCommander CAT5 KVM スイッチ (シリアルケーブル、PS2/USB コンバータ、ラック取付けキット付属)

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7
高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

E-mail : sales@peercom.jp http : //www.peercom.jp

販売代理店