

B093 シリーズ 8 ポート シリアルコンソール/ターミナルサーバ



概要

TrippLite 社の B093 シリーズ シリアルコンソール/ターミナルサーバは、8 ポートのシリアルコンソールサーバで、Ethernet LAN を介してシリアル装置をリモートから制御できます。デュアル Ethernet を装備し、組み込みの SSH サーバと SSH トンネリング機能により、テキストベースのツール(SSH や Telnet など)またはグラフィックデスクトップツール(VNC, RDP, HTTPS,/HTTP, VMware, DRAC, iLO など)を使い、データセンター内の各種ネットワークデバイスやシステムを一括して、ローカルまたは Ethernet LAN を介してリモートから安全に管理できます。

特徴

- 8ポートのシリアルコンソールサーバ
- 4GBのフラッシュメモリ搭載
- 2 重化された冗長構成の Ethernet と 2 個の SFP モジュールを搭載可能
- ネットワーク速度は、1Gbps
- アウトオブバンドダイアルインアクセスのための V.92 組み込みモデムを装備
- ホスト装置に対する安全なインバウンド/アウトオブバンドアクセス
- 4個の USB2.0 ポートと 2 つのデジタル I/O を装備
- CISCO デバイスへ接続するときは、標準の CAT5e/CAT6 パッチケーブルを使用可能
- ラック内のサーバ、UPS、ルータ、スイッチ、ファイアーウォールなどを一括管理可能
- FIPS 140-2 米国連邦政府セキュリティ規格準拠
- SSH V2 と V3、IPsec VPN/OpenVPN/PPTP VPN、RFC 2217 ポートリダイレクションをサポート
- TACACS+, RADIUS, LDAP, Kerberos, PAP/CHAP(ダイアルアップ)認証をサポート
- SSHポートと IP フォーワーディング、IP パケットのフィルタリングをサポート
- サービスプロセッサアクセス (IPMI, ILO, LOM など) をサポート
- IPMI 1.5 と 2.0 (RMCP/RMCP+) をサポート
- UPS 管理のための Network UPS ツール (NUT) をサポート
- PDUとRPC管理のためのPowerManをサポート
- NAGIOS 分散監視をサポート
- SDT コネクタソフトウェアと SSH トンネリングを利用したサーバへの安全なアクセス
- オプションの B090-EMD を使い、温度、湿度、水、煙、振動、ドア接点信号などを監視可能
- 1Uサイズでラック搭載可能
- 4年間無償保証



B093-008-2E4U-M 前面



B094-008-2E4U-M 背面



B094-008-2E4U-M 側面

<オプション>













仕 様

サポート機能	DHCP、各種通信ソフトウェア(SDT コネクタ、PuTTY、SSHTerm)、802.11 ワイヤレス LAN、PPP ダイアルイン、IPSec/OpenVPN/PPTP VPN、Nagios、コンソールサーバモード、デバイス(RPC,UPS,EMD)モード、SDT モード、ターミナルモード、シリアルブリッジングモード、4GB ログ用メモリと豊富なロギング機能、VirtualPort ソフトウェアによるシリアルポートリダイレクション、RSA または PSK 暗号、Ethernet またはダイアルアウトでのフェイルオーバー、ファイアーウォール機能、RPC 機能、TACACS+、RADIUS,LDAP,Kerberos,PAP/CHAP(ダイアルアップ)認証、IP アドレスベースのアクセス制限
	ポート: RJ45 x 8
接続コネクタ	Ethernet LAN: RJ45 x 2, SFP+光 I/F ポート x 2
	モデム: RJ11 x 1
	USB: USB 2.0 タイプ A メス x 4
	電源入力コネクタ : ピンジャック
入力電源	外部電源アダプタ:100~240VAC 0.4A max. 50/60Hz 12V 1.25A
消費電力	11.5 W
発熱量	39. 2 BTU/h @120V
サイズ(mm)	356 (W) x 165 (D) x 102 (H)
質量	0.6 kg
動作温度	0°C~50°C
保存温度	-30℃~60℃
相対湿度	5~90% (結露なし)
適合規格	CE, FCC, UL, cUL, TUV, PSE, C-Tick, GS, RoHS, CB
無償保証	4年

発注型番

B093-008-2E-4UM	8 ポート シリアルコンソールサーバ (DB9F/RJ45S コネクタ x1 (クロス) 、デジタル I/O ターミナルブロック、ラックマウントキット、電源アダプタ付属)
B090-EMD	環境監視デバイス(温度、湿度、汎用ステータス(煙、水、振動などのセンサー用)センサー各1を内蔵
B090-EMD-ADP	B090-EMD 用 RJ45 アダプタ
B090-WLS	水漏れセンサー
B090-DCS	ドア接点センサー
B090-VS	振動センサー
B090-SD-110	煙検出センサー 110V
B090-SD-220	煙検出センサー 220V

- (注) 1) 本カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。 2) 16/48 ポートモデルに関しては、別カタログを参照して下さい。

輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-5-3 日宝茅場町ビル 3F

電話: (03)5645-3040 Mail: <u>sales@peercom.jp</u>

販売代埋店
