



BHDBT-K-E3SPI-L

HDBaseT 4K2K HDMI/Power/Ethernet/RS232/IR エクステンダー



概要

TrippLite 社の BHDBT-K-E3SPI-L HDBaseT HDMI エクステンダーは、HDBaseT 準拠の 4K2K または 1080p@60Hz の HDMI、10/100Mbps Ethernet、全 2 重 RS232 シリアルと双方向 IR 制御信号を 1 本の CAT5e/6/6a ケーブルにて最大 100m 延長できます。また PoE 技術を採用し、レシーバには、外部電源不要です。

特徴

- トランスミッタとレシーバユニットから構成
- HDMI、Ethernet、RS232、IR、電源を 1 本の CAT5e/6/6a ケーブルにて最大 100m 延長
- HDBaseT の HDMI1.4 準拠
- CAT5e/6 ケーブルにて 1080p@60Hz HDMI を最大 100m 延長
- CAT6a ケーブルにて 4K2K (3840x2160) HDMI を最大 100m 延長
- 最大 115Kbps の双方向全 2 重 RS232 をサポートし、タッチスクリーンなどの制御に利用可能
- 双方向の IR 制御信号をサポートし、ブルーレイプレーヤーなどをリモートから制御可能
- 7.1 サラウンドサウンド、DTS-HD および TrueHD オーディオをサポート
- 36 ビットディープカラー、CEC パススルー、3D ビデオ、EDID と HDCP をサポート
- 3 ポートの 10/100 Mbps Ethernet HUB を搭載
- ロック機構付き HDMI ケーブル (P569-006-LOCK) を利用可能
- PoE 技術を採用し、レシーバには外部電源アダプタが不要
- プラグ&プレイ
- CE、FCC、RoHS、REACH、PSE 準拠
- 1 年間無償保証



BHDBT-K-E3SPI-L キット



仕様

		BHDBT-K-E3SPI-L HDBaseT 4K2K HDMI/Power/Ethernet/RS232/IR エクステンダー	
HDMI		HDBaseT の HDMI 1.4 準拠	
HDMI ビデオ解像度		最高 4K2K(3840x2160), 1080p@60Hz	
システムケーブル		CAT5e/ CAT6 /CAT6a UTP/STP ストレート単線ケーブル	
最大延長距離		4K2K: AWG23 CAT6a ケーブルで 100 m 延長可能。AWG24 CAT5e/6 ケーブルで 70 m 1080p@60Hz : AWG24 CAT5e/CAT6 ケーブルで 100 m	
EDID など		CEC パススルー、EDID、HDCP、3D ビデオなどをサポート	
オーディオ		7.1 サラウンドサウンド、DTS-HD および TrueHD オーディオ	
RS232 シリアル		双方向全 2 重 115Kbps max.	
Ethernet		10/100 Mbps Ethernet HUB 3 ポートを内蔵	
IR 制御		双方向 IR 制御信号(@39KHz)	
		BHDBT-K-E3SPI-L トランスミッター	BHDBT-K-E3SPI-L レシーバ
コネクタ	HDMI	INPUT : HDMI (メス) (ロック機構付)	OUT : HDMI (メス) (ロック機構付)
	RS-232	DB9F	DB9M
	IR-IN	IR レシーバ用 : 3.5mm ピンジャック	IR レシーバ用 : 3.5mm ピンジャック
	IR-OUT	IR エミッター用 3.5mm ピンジャック	IR エミッター用 : 3.5mm ピンジャック
	Ethernet	RJ45 x 3	RJ45 x 3
	延長用 電源入力	RJ45 x 1 : OUTPUT 48 V 1A 電源アダプタ	RJ45 x 1 : INPUT PoE(トランスミッターから供給)
LED		Power、Activity、HDMI Link RJ45 内の緑と黄の LED	Power、Activity、HDMI Link RJ45 内の緑と黄の LED
入力電源		AC100~240V 50/60 Hz 1.5A	-
供給電源		電源アダプタ 48VDC @1.0 A	PoE
サイズ (W x D x H)		127 x 99 x 30 mm	127 x 99 x 30 mm
質量		386 g	386 g
動作温度		0℃~40℃	
相対湿度		20~90 %	
承認規格		FCC, CE, RoHS, REACH, PSE	
保証期間		1 年	

発注型番

BHDBT-K-E3SPI-L	4K2K HDBaseT の HDMI+RS232+IR エクステンダー (IR エミッター x1、IR レシーバ x1、ラックマウントキット、電源アダプタ x1 付属)
P569-006-LOCK	1.8m ロック機構付き高速 HDMI・Ethernet ケーブル

(注) 1) 本カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。

2) CAT5e/6/6a 延長用ケーブルは、ノイズ耐性の高いシールド付きの STP ストレート単線ケーブルを推奨します。

輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

E-mail : sales@peercom.jp <http://www.peercom.jp>

販売代理店