

HDC-HHA1

HDMI 入力 からオーディオを分離出力



概要

HDC-HHA1 は、HDMI 信号から HDMI とアナログのステレオオーディオに分離出力します。

特徴

- HDMI から HDMI とアナログのステレオオーディオに分離出力
- ブルーレイ、DVD 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC をサポート
- HDMI ポートからの電源供給に加えて、USB ポートからも電源供給可能
- 無償保証期間は、1年間

主仕様

		HDC-HHA1 HDMI から HDMI+AUDIO
HDMI 入出力解像度		640x480@60Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x960@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1920x1080@60Hz, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
HDMI		HDMI 1.3 準拠、3D ビデオをサポート
HDCP		HDCP 1.4
オーディオ出力		アナログステレオオーディオ
コネクタ	HDMI 入出力	HDMI メス
	オーディオ出力	3.5mm ピンジャック
	USB/POWER	ミニ USB メス (電源供給用)
供給電源		HDMI 入力ポートから。または USB ポートから供給。 5V 500mA max.
サイズ (W x D x H) と質量		54 x 60 x 20 mm、35 g
動作温度		0°C ~ 40°C
相対湿度		~80 %

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

発注型番

HDC-HHA1	HDMI to HDMI+AUDIO コンバータ (電源用 USB ケーブルを含む)
HDC-VAH1	VGA to HDMI コンバータ (電源用 USB ケーブルを含む)
SB-5609	HDMI to HDMI+SPDIF AUDIO (電源アダプタを含む)
HDC-ALLH	ALL to HDMI コンバータ (電源アダプタを含む)

販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7
高梨ビル 5F

電話: (03) 5645-3040 FAX: (03) 3664-2015

E-Mail: sales@peercom.jp http://www.peercom.jp

販売代理店