

HDMI4-0404T-VP

4K2K HDMI 4x4 マトリックススイッチ



概要

HDMI4-0404T-VP 4x4 HDMI マトリックススイッチは、HDMI 1.4 準拠で 4K2K の HDMI ビデオをサポートしています。赤外線リモコン、押しボタンスイッチにより、入力を簡単に切替できます。また、RS232 を介してリモートから設定・制御することもできます。

特徴

- 4 入力 x 4 出力の HDMI マトリックススイッチ
- 4K2K@30Hz, Ycber 4:4:4 1080p @60Hz の HDMI ビデオをサポート
- 24/30/36 ビットディープカラーをサポート
- ビデオ転送バンド幅は、340 MHz
- データ転送レートは、最大 10.2 Gbps
- 各種デジタルオーディオ (DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM 7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD) をサポート
- 3D フォーマットをサポート
- HDMI 1.4 プロトコルをサポート
- HDCP 1.4(Digital copy protection mechanism)をサポート
- HDMI 入出力は、HDMI ケーブルにて最大 10m 延長可能
- 赤外線リモコン、押しボタンスイッチまたは RS232 から入力切換え
- スイッチ時間は、2 秒以下
- LED での入力チャンネル表示
- 特別なソフトウェアは不要で、プラグ&プレイな設置
- 12V 電源アダプタから電源供給
- 無償保証期間は、1 年間

HDMI4-0404T-VP 外観



リモコン



12V 電源アダプタ

主仕様

HDMI 入力	HDMI x4	
HDMI 出力	HDMI x4	
ビデオ解像度	4K2K(3840x2160@30Hz), 1920x1080@60Hz, 1080p 3D@60Hz、	
カラー深度	24/30/36 ビットディープカラー	
入力ビデオ信号	0.5~1.0 Vp-p	
入力 DDC 信号	5 Vp-p (TTL)	
ビデオバンド幅	340 MHz	
設定/切替え制御	赤外線リモコンと押しボタンスイッチ、RS232 を介した PC からのリモート制御	
出力 HDMI ビデオ	HDMI 1.4 準拠	
HDMI 接続ケーブル	AWG26 の HDMI ケーブルで、入力、出力共に最大 10m	
HDCP	HDCP 1.4	
EDID モード選択	3 桁ディップスイッチ。	
オーディオ	DTS-HD/Dolby-true HD	
コネクタ & スイッチ	HDMI OUT	HDMI タイプ A メス x4
	HDMI IN	HDMI タイプ A メス x4
	RS232	端子台 (PC からの制御用) 9600 bps, 8 ビット、パリティ無し、ストップ 1 ビット
	入力選択スイッチ	4 個の押しボタンスイッチ
	EDID	3 桁の EDID 制御用ディップスイッチ
	IR	赤外線リモコン用受光センサー
	IR 入力コネクタ	IR 入力用 3.5mm ピンジャック
LED	入力表示 LED(赤)	入力表示用 : 4x4 個、HDMI 接続状態表示用 (入力 x4、出力 x4)
入力電源	電源アダプタ AC100~240V 0.8A 50/60 Hz, DC12V 2A	
消費電力	24W (Max)	
サイズ	320(W) x 122(D) x 30(H) mm (突起物を含む)	
質量	850 g	
動作温度	0°C~40°C(注)	
保存温度	-20°C~+60°C	
相対湿度	5~90% (結露なし)	
保証期間	1 年	

- (注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。
2) 信頼性向上のため 35°C 以下での使用を推奨します。

発注型番

HDMI4-0404T-VP	HDMI 4x4 マトリックススイッチ (リモコン、電源アダプタ、RS232 端子台、延長用 IR センサーを含む)
HDMI4-0808T-VP	HDMI 8x8 マトリックススイッチ (別カタログを参照して下さい)

販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7
高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

E-Mail : sales@peercom.jp http : //www.peercom.jp

販売代理店