

HSP-2404

4K2K 対応 HDMI 2.0 スプリッター



概要

HSP-2024 は、HDMI 2.0 準拠の HDMI 4 分配器で、4K@60Hz の HDMI 入力信号を 4 分配できます。

特徴

- HDMI 2.0 および HDCP 2.2 互換
- 4096x2160@60Hz HDMI 入力信号を 4 分配することが可能
- 最高解像度は、4096x2160@60Hz(YCbCr 4:4:4)で、3D ビデオや 1080p@60Hz ビデオをサポート
- イメージスケーリング機能により 4K2K イメージを 1080p ディスプレイに表示可能
- 8/12 ビットのカラー深度をサポート
- 8 種類の EDID をサポート
- HDMI I/F バンド幅は、最大 18Gbps。HDMI ピクセルバンド幅は、最大 600MHz
- ドルビーAC3/DTS/DTS-HD/ドルビーtrue HD/LPCM7.1/DSD デジタルオーディオをサポート
- DVD24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC ブルーレイをサポート
- 入力および出力の HDMI ケーブル長は、AWG26 で 10m 以下。5m 以下を推奨
- ESD 静電気保護回路を搭載
- 無償保証期間は、1 年間



HSP-2404 前面と背面



側面一1



側面一2



HSP-2404 パッケージ

主仕様

	HSP-2404 4K2K HDMI 4 分配器
サポート解像度	3840x2160@60Hz(4:4:4), 4096x2160@60Hz(4:4:4), 1920x1080@120Hz, 1080p 3D@60Hz
サポートカラー	8/12 ビットディープカラー
サポートオーディオ	DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dobby-AC3/DSD
HDMI サポート規格	HDMI 2.0
HDCP サポート	HDCP 2.2
EDID サポート	Yes
HDMI I/F バンド幅	18 Gbps
HDMI ピクセルバンド幅	600 MHz
HDMI I/F インピーダンス	100 Ω
HDMI 入出力ケーブル長	AWG26 ケーブルにて 10m 以下。(5 m 以下を推奨)
スイッチ	EDID 選択用 3 ケタ DIP スイッチ
コネクタ	入力:HDMI タイプ A x 1、出力 : HDMI タイプ A x 4
LED	1~4 (緑) : HDMI 出力 x4、IN (緑) : HDMI 入力、電源 (赤)
サイズ (W x D x H)	120 x 53 x 20 mm
質量 (単体)	152 g
入力電源	AC100V~240V 50/60Hz 0.26A max、5V 2A
消費電力	3W max.
動作温度	0°C~50 °C
保存温度	-5°C~70 °C
相対湿度	5%~90% 結露なし
承認規格	PSE, CE, FCC, VCCI, RoHS
保証期間	1 年間

発注型番

HSP-2404	4K@60Hz HDMI 2.0 4 分配器 (電源アダプタ、ラック搭載キットを含む)
----------	---

(注) 1) 本カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。

輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-11-12
日本橋水野ビル 7F
Mail : sales@peercom.jp <http://www.peercom.jp>

販売代理店