# *HSP-3084*

## 4 ポート 4K2K HDMI スプリッター

**概要**

HSP-3084 は、HDMI 1.4 準拠の HDMI 分配器で、4K2K の HDMI 入力信号を 4 分配できます。

**特徴**

- HDMI 1.4 および HDCP 1.4 互換
- 4K2K HDMI 入力信号を 4 分配することが可能
- 4K（3840x2160@30Hz、YCbCr 4:4:4）、4K@60Hz(4:2:0), 1080p 3D@60Hz, 1080p@120Hz をサポート
- 3D ビデオをサポート
- 30/36/48 ビットのカラー深度をサポート
- EDID をサポート
- HDMI I/F バンド幅は、最大 10.2Gbps。HDMI ピクセルバンド幅は、最大 225MHz
- ドルビーAC3/DTS/DTS-HD/ドルビーtrue HD/LPCM7.1/DSD デジタルオーディオをサポート
- 最大 3 台までのカスケード接続が可能
- DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC ブルーレイをサポート
- 入力および出力の HDMI 最大ケーブル長は、1920x1080@60Hz のとき最大 10m
- プラグ＆プレイな設置
- 無償保証期間は、1 年間

PeerCom
Extender Expert

HSP-3084　前面と背面

側面―1

側面―2

HSP-30984 パッケージ

## 主仕様

| | HSP-3084<br>4 ポート 4K2K HDMI 分配器 |
|---|---|
| サポート解像度 | 3840x2160@30Hz(4:4:4), 4K@60Hz(4:2:0), 1920x1080@120Hz, 1080p 3D@60Hz |
| サポートカラー | 30/36/48 ビットディープカラー |
| サポートオーディオ | DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dobby-AC3/DSD |
| HDMI サポート規格 | HDMI 1.4 |
| HDCP サポート | HDCP 1.4 |
| EDID サポート | Yes |
| HDMI I/F バンド幅 | 10.2 Gbps |
| HDMI ピクセルバンド幅 | 225 MHz |
| カスケード接続 | 最大 3 レベル |
| HDMI 入出力ケーブル長 | 1920x1080@60Hz のとき、10 m max. |
| スイッチ | EDID 選択用 3 ケタ DIP スイッチ |
| コネクタ | 入力:HDMI x 1、出力：HDMI x 4 |
| LED | 1~4（緑）：HDMI 出力 x4、IN（緑）：HDMI 入力、電源（赤） |
| サイズ　(W x D x H) | 120 x 53 x 20 mm |
| 質量（単体） | 152 g |
| 入力電源 | AC100V～240V　50/60Hz　0.26A max、5V 2A |
| 消費電力（Max） | 4W |
| 動作温度 | 0℃～50 ℃ |
| 保存温度 | －15℃～55 ℃ |
| 相対湿度 | 5%～90%　結露なし |
| 承認規格 | DC5V 0.65A CE, FCC, VCCI, RoHS |
| 保証期間 | 1 年間 |

### 発注型番

| | |
|---|---|
| HSP-3084 | 4K2K HDMI　4 分配器（電源アダプタ、ラック搭載キットを含む） |

輸入販売元
ピアコム株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-5-3
日宝茅場町ビル 3F
電話：(03)5645-3040　Mail：sales@peercom.jp

販売代理店