

# HSP-3084

## 4ポート 4K2K HDMI スプリッター



### 概要

HSP-3084 は、HDMI 1.4 準拠の HDMI 分配器で、4K2K の HDMI 入力信号を 4 分配できます。

### 特徴

- HDMI 1.4 および HDCP 1.4 互換
- 4K2K HDMI 入力信号を 4 分配することが可能
- 4K (3840x2160@30Hz、YCbCr 4:4:4)、4K@60Hz(4:2:0)、1080p 3D@60Hz、1080p@120Hz をサポート
- 3D ビデオをサポート
- 30/36/48 ビットのカラー深度をサポート
- EDID をサポート
- HDMI I/F バンド幅は、最大 10.2Gbps。HDMI ピクセルバンド幅は、最大 225MHz
- ドルビー AC3/DTS/DTS-HD/ドルビー true HD/LPCM7.1/DSD デジタルオーディオをサポート
- 最大 3 台までのカスケード接続が可能
- DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC ブルーレイをサポート
- 入力および出力の HDMI 最大ケーブル長は、1920x1080@60Hz のとき最大 10m
- プラグ&プレイな設置
- 無償保証期間は、1 年間



HSP-3084 前面と背面



側面—1



側面—2



HSP-30984 パッケージ

## 主仕様

	HSP-3084 4ポート 4K2K HDMI 分配器
サポート解像度	3840x2160@30Hz(4:4:4), 4K@60Hz(4:2:0), 1920x1080@120Hz, 1080p 3D@60Hz
サポートカラー	30/36/48 ビットディープカラー
サポートオーディオ	DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dobby-AC3/DSD
HDMI サポート規格	HDMI 1.4
HDCP サポート	HDCP 1.4
EDID サポート	Yes
HDMI I/F バンド幅	10.2 Gbps
HDMI ピクセルバンド幅	225 MHz
カスケード接続	最大3レベル
HDMI 入出力ケーブル長	1920x1080@60Hz のとき、10 m max.
スイッチ	EDID 選択用 3 ケタ DIP スイッチ
コネクタ	入力:HDMI x 1、出力 : HDMI x 4
LED	1~4 (緑) : HDMI 出力 x4、IN (緑) : HDMI 入力、電源 (赤)
サイズ (W x D x H)	120 x 53 x 20 mm
質量 (単体)	152 g
入力電源	AC100V~240V 50/60Hz 0.26A max、5V 2A
消費電力 (Max)	4W
動作温度	0°C~50 °C
保存温度	-15°C~55 °C
相対湿度	5%~90% 結露なし
承認規格	DC5V 0.65A CE, FCC, VCCI, RoHS
保証期間	1年間

## 発注型番

HSP-3084	4ポート 4K2K HDMI スプリッター (電源アダプタ、ラック搭載キットを含む)
----------	--

## 輸入販売元

### ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

販売代理店