

HSP-3082/HSP-3084

2/4 ポート 4K2K HDMI スプリッター



概要

HSP-3082/HSP-3084 は、2 または 4 ポートの HDMI ビデオ分配器です。4K2K ビデオ解像度の HDMI ビデオを 2 分配または 4 分配できます。

特徴

- HDMI 1.4 互換
- 4K2K HDMI ビデオを 2 分配または 4 分配することが可能
- 480i/p、576i/p、720p、1080i/p、4K2K をサポート
- 3D ビデオをサポート
- HDCP V1.4 及び 24/30/36 ビットのカラー深度をサポート
- EDID をサポート
- ビデオ転送レートは、最大 3Gbps。ビデオ転送バンド幅は、最大 300MHz
- ドルビー AC3/DTS/DTS-HD/ドルビー true HD/LPCM7.1/DSD デジタルオーディオをサポート
- 最大 3 台までのカスケード接続が可能
- DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC ブルーレイをサポート
- 24AWG HDMI ケーブル使用時、入力および出力の HDMI 最大ケーブル長は、最大 15m
- プラグ&プレイな設置
- 無償保証期間は、1 年間



HSP-3084 4ポート HDMI スプリッター



HSP-3082 2ポート HDMI スプリッター



電源アダプタ

主仕様

	HSP-3082 2ポート 4K2K HDMI 分配器	HSP-3084 4ポート 4K2K HDMI 分配器
入出力 TMSD 信号	0.5~1.5 Vp-p (TTL)	
入出力 DDC 信号	5 Vp-p (TTL)	
サポート解像度	4K2K/3D/1080p/108i/720p/720i/480p/480i	
サポートカラー	24/30/36 ビットディープカラー	
サポートオーディオ	DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dobby-AC3/DSD	
最大バンド幅	300 MHz	
HDMI サポート規格	HDMI 1.4	
HDCP サポート	HDCP 1.4	
EDID サポート	Yes	
カスケード接続	最大レベル	
HDMI 入出力ケーブル長	AWG24 HDMI 標準ケーブルで 15 m max. (注 2)	
スイッチ	EDID 選択用 2 ケタ DIP スイッチ	EDID 選択用 3 ケタ DIP スイッチ
コネクタ	入力:HDMI x 1、出力 : HDMI x 2	入力:HDMI x 1、出力 : HDMI x 4
LED	1~2 : HDMI 出力 x2、SIG : HDMI 入力、PW:電源	1~4 : HDMI 出力 x4、SIG : HDMI 入力、PW:電源
サイズ (W x D x H)	120 x 70 x 24 mm	120 x 70 x 24 mm
質量 (単体)	144 g	156 g
入力電源	AC100V~240V 50/60Hz 0.2A max、5V1A	AC100V~240V 50/60Hz 0.2A max、5V1A
消費電力 (Max)	DC5V 0.65A	DC5V 0.65A
動作温度	0°C~40°C	
保存温度	-15°C~55°C	
相対湿度	5%~90% 結露なし	
承認規格	CE, FCC, VCCI, RoHS	
保証期間	1年間	

発注型番

HSP-3082	2ポート 4K2K HDMI スプリッター (電源アダプタ、フットパッドを含む)
HSP-3084	4ポート 4K2K HDMI スプリッター (電源アダプタ、フットパッドを含む)
HSP-3088	8ポート 4K2K HDMI スプリッター (要 問い合わせ)

(注) 1) 本カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。

2) AWG26 HDMI ケーブルの場合、1080p では最大 15 m、4 K2K@30Hz では、最大 10m です。

輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7
高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

販売代理店