

SB-5609

HDMI SPDIF/アナログオーディオ抽出器

HDMI から SPDIF /アナログ オーディオを抽出



概要

SB-5609 は、高品質な HDMI オーディオエクストラクターであり、HDMI プレーヤーと HDMI ディスプレイ間での HDMI リピーターとイコライザーをサポートします。HDMI ソースから 36 ビットのディープカラーの 1080p HDMI ビデオと SPDIF(Sony Philips Digital Interface)デジタルオーディオそしてアナログステレオオーディオの出力に変換できます。

スピーカが無い HDMI ディスプレイへ出力するとき、外部のアナログスピーカまたはデジタルオーディオ用アンプまたはスピーカへ出力できます。

特徴

- HDMI 1.3a/1.3c(CTS)、HDCP 2.0、DVI 1.0 と互換
- HDMI から SPDIF デジタルオーディオとアナログオーディオを抽出
- 1080p HDMI、DVI 1920x1200、デジタル 36 ビットカラーをサポート
- HDMI 1.4 の 3D ビデオフォーマットをサポート
- HDMI 周波数範囲が 25MHz~225MHz の TMDS クロック周波数をサポート
- 最大 15m の HDMI ケーブルを接続可能 (ケーブルに依存する)
- SD/HD オーディオ DTS 5.1, Dolby 5.1, PCM2 とアナログ LPCM2 をサポート
- TV、2Channel または Bitstream の EDID を選択可能
- ロック機構付き HDMI ケーブルを使用可能
- ロック機能付き 12V 電源アダプタから電源供給
- 無償保証期間は、1 年間



SB-5609 入力側



SB-5609 出力側



12V 電源アダプタ

主仕様

HDMI ビデオ入出力	
フォーマット	HDMI 1.3a, HDMI 1.3c(CTS)
DVI 互換	DVI 1.0
HDCP 互換	HDCP 2.0
サポート周波数	25MHz~225MHz TMDS clock
サポートビデオ	1080p (225MHz) HDMI, 1920x1200 DVI、 36 ビットディープカラー
3D ビデオ	HDMI 1.4 で 3D ビデオをサポート
サポートオーディオ	DTS 5.1, Dolby 5.1, PCM-2CH, PCM 7.1, DTS HD 7.1, MAP(MLP) 7.1, One Bit Audio 2CH
HDMI コネクタ	タイプ A メス (ロック機構付き)
最大ケーブル長	15 m (HDMI ケーブルに依存)
アナログオーディオ出力	
サポートオーディオ	LPCM2 ステレオオーディオ
出力コネクタ	3.5 mm ピンジャックメス x1
S/PDIF デジタルオーディオ出力	
サポートオーディオ	DTS 5.1, Dolby 5.1, PCM2
出力コネクタ	RCA メス x 1
その他	
EDID 選択	スライドスイッチにて TV、Bitstream、2CH から選択
供給電源	ロック機構付き電源アダプタ AC100~240V 50/60 Hz 0.2A 12VDC 0.42 A
サイズ (W x D x H)	126 x 98 x 29 mm (突起物を含む)
質量	294 g
動作温度	0°C~55°C
保存温度	-20°C~85°C
相対湿度	~95 %
承認規格	FCC, CE, RoHS、PSE
保証期間	1 年

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

発注型番

SB-5609	HDMI から Stereo Audio/SPDIF Audio 抽出器 (12V 電源アダプタ、USB 電源ケーブルを含む)
---------	---

販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7
高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

E-Mail : sales@peercom.jp http : //www.peercom.jp

販売代理店